

# NICE TOO, ELEGANTE Y VERSÁTIL

EL NUEVO MOTOR TELESCÓPICO  
PARA CANCELAS BATIENTES.  
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LOS ACCESOS  
RESIDENCIALES, TAMBIÉN PEATONALES.



Nice

# T003024KCE

SOLEMYO 24V

## Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.

Motorreductor electromecánico telescópico, con montaje externo. Ideal para el uso residencial.

**Versátil**, con su forma de varilla disponible en las dos versiones con una carrera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se adapta a todos los tipos de cancelas batientes.

Diseño lineal, es ideal para marcos arquitectónicos modernos.

**Fiabilidad y duración a largo plazo**, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epoxídico; varilla de acero inoxidable.

**Compartimento cómodo para conexiones**: acceso rápido a las partes internas situadas en el compartimento superior del motor.

**Instalación sencilla**, no se requieren soldaduras con los soportes de la dotación y la fijación posterior fácilmente regulable.

**Desbloqueo práctico**: con llave personalizada Nice en la parte superior del motor.

**Compatible con la centralita de mando Moonclever MC424L**:

- programación fácil con una única tecla;
- embrague con seguridad antiplastamiento;
- memorización de los finales de carrera en apertura y cierre en autoadquisición;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
- deceleración en apertura y cierre;
- fiable con la detección de obstáculos;
- opción de conexión a los bordes sensibles 8,2 KOhm;
- funcionamiento con cortes de corriente mediante baterías opcionales (PS124), que insertar internamente en la centralita.

**Disponible en versiones prácticas en kit.**




| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| T003024    | MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vcc, PARA HOJAS DE HASTA 3 METROS Y 300 kg  |
| T004524    | MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vcc, PARA HOJAS DE HASTA 4,5 METROS Y 250 kg  |
| T003024KCE | KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 kg, 24 Vcc, CON MONTAJE EXTERNO. COMPATIBLE CON SOLEMYO   |
| T004524KCE | KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 4,5 m Y 250 kg, 24 Vcc, CON MONTAJE EXTERNO. COMPATIBLE CON SOLEMYO |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CÓDIGO                                 | T003024     |
|--|-------------|
| <b>DATOS ELÉCTRICOS</b>                |             |
| ALIMENTACIÓN (Vca 50)                  | -           |
| ALIMENTACIÓN (Vcc)                     | 24          |
| CONSUMO NOMINAL (A)                    | 1,1         |
| CONSUMO MÁXIMO (A)                     | 5           |
| POTENCIA NOMINAL (W)                   | 30          |
| POTENCIA MÁXIMA (W)                    | 120         |
| <b>PRESTACIONES</b>                    |             |
| VELOCIDAD (m/s)                        | 0,014       |
| FUERZA NOMINAL (N)                     | 300         |
| FUERZA MÁXIMA (N)                      | 1800        |
| CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)  | CONTINUO    |
| <b>DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENÉRICOS</b> |             |
| GRADO DE PROTECCIÓN (IP)               | 54          |
| TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.) | -20 ÷ +50   |
| MEDIDAS (mm)                           | 700x100x177 |
| PESO DEL MOTOR (kg)                    | 5,5         |

## MEDIDAS

### T003024



SMXI RECEPTOR ACOPLABLE.



EPM 1 PAR DE FOTOCÉLULAS DE EXTERIOR.



LL24 1 LUZ PARPADEANTE, 24V.



FLO2RE 1 TRANSMISOR DE 433,92 MHz DE 2 CANALES.



MC424L 1 CENTRALITA DE MANDO.

### ACCESORIOS OPCIONALES



PS124 BATERÍA DE 24 V CON CARGADOR INTEGRADO. UN./PAQ. 1



PLA10 ELECTROCERRADURA 12 V VERTICAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS SUPERIORES A 3 m). UN./PAQ. 1



PLA11 ELECTROCERRADURA 12 V HORIZONTAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS SUPERIORES A 3 m). UN./PAQ. 1