



Origen:	China
Alimentación Vac:	230
Potencia:	80W 24VDC
Max longitud mástil:	5 mts
Iluminación LED	En Gabinete y Mástil: Rojo al cierre, Verde en Apertura
Tiempos de apertura:	1.6S(for 1-2m) -- 4S(for4-5m)
Ciclo de trabajo:	7200 al día o 300 consecutivos sin recalentamiento del motor
Grado de Protección:	IP54
Gabinete:	Acero en 1.6 mm
Pintura /Color:	Pintado en polvo color Naranja
Sistema de respaldo de Baterías:	Cargador Opcional a la central de mando
Receptor Control Remoto:	Incorporado en central de mando
Funciones programables:	• Movimiento "Manual" (Pulsador de interrupción) • Movimiento "Automático" (Cierre automático)
Control Electrónico:	• Inalámbrico o cableado botón múltiple empuje (botonera) para Abrir, Cerrar y Abrir // Cerrar función de parada. • Aceptación de las señales adicionales de entrada: tarjeta de proximidad, detector de magnético, interruptor manual, etc. • Sistema de detección de obstáculos se invierte la dirección de desplazamiento en cierre si el brazo se encuentra con una obstrucción. • Función Autoclosing es seleccionable con instantáneo o de cierre de retardo
Dirección mástil:	Bi-direccional
Desbloqueo Manual:	Llave
Garantía	12 meses o 24 meses en Plan de Mantenimiento Preventivo