





Origen:	China
Alimentación Vac:	120
Potencia:	80W 24VDC
Max longitud mástil:	Ajustable 3 a 6m
Tiempos de apertura:	1.6S(for 1-2m) 4S(for3-4m) - 6S(for6m)
Ciclo de trabajo:	300 por hora sin recalentamiento
Grado de Protección:	IP54
Gabinete:	Acero en 1.6 mm
Pintura /Color:	Pintado en polvo color amarillo limón
Sistema de respaldo de Baterías:	Cargador incorporado en central de mando (no incluye baterías)
Receptor Control Remoto:	Incorporado en central de mando
Funciones programables:	 Movimiento "Manual" (Pulsador de interrupción) Movimiento "Automático" (Cierre automático)
Control Electrónico:	 Inalámbrico o cableado botón múltiple empuje (botonera) para Abrir, Cerrar y Abrir / Cerrar función de parada. Aceptación de las señales adicionales de entrada: tarjeta de proximidad, detector de magnético, interruptor manual, etc. Sistema de detección de obstáculos se invierte la dirección de desplazamiento en cierre si el brazo se encuentra con una obstrucción. Función Autoclosing es seleccionable con instantáneo o de cierre de retardo
Dirección mástil:	Mástil Izquierdo (LH) Mástil Derecho (RH)
Desbloqueo Manual:	Llave
Garantía	12 meses o 24 meses con contrato de mantenimiento