

	MI-SW	MI-SWSP
Cierre por muelle	NO	SI
Sistema de brazo	Deslizante o articulado	
Push & Go	Si (Ajustable)	
Alimentación	AC230/110V 50, 60Hz 2A	
Velocidad de apertura	15-75°/s (adjustable)	
Peso del operador	9 Kg.	
Sistema de Control	Control por microprocesador	
Regulación de frenado	Automático	
Tiempo de apertura	0 - 60 sg. (10 posiciones)	
Presión para eliminar rendijas	Se puede configurar una pequeña fuerza, para mantener la puerta abierta o cerrada. Fuerza de 0 a 8 Kg. (en 5 posiciones)	
Funciones de seguridad	En la apertura, si encuentra un obstáculo, se para y suena una alarma	
	En el cierre, si encuentra un obstáculo, reinvierte y vuelve a cerrar a baja velocidad, y si éste permanece se para y suena una alarma	
Detección de fallos	Aviso e indicación del tipo de error, mediante emisión de señal acústica y escritura en display	
Número de maniobras	Servicio continuo	
Batería de emergencia	La puerta sigue funcionando en caso de corte de energía eléctrica (opcional)	
Bloqueo	Bloqueo eléctrico de 12/24 Vdc (Opcional)	
Temperatura y humedad de funcionamiento	Temperatura ambiente: de -20° C a + 50° C (sin condensación o formación de hielo). Humedad ambiental: de 30 a 85% (no debe haber materiales peligrosos en el ambiente)	
Ángulo máximo de apertura	110° (ajustable)	
Peso máximo de la hoja	250 Kg.	
Medidas	120 x 130 x 570 mm (alto x fondo x largo)	



MICOMDOOR®

Operador
MI-SW
para
puertas
abatibles

SUPER SILENCIOSO

*Ideal para tiendas, supermercados,
edificios de viviendas, pasillos, etc.*

!Maestros en mecatrónica!!

OPERADOR **MI-SW** para
puertas abatibles peatonales

Ideal para tiendas, grandes almacenes, pasillos en hospitales, hoteles, edificios de oficinas, viviendas, etc., así como para facilitar el acceso a personas discapacitadas o movilidad limitada.

El operador **MI-SW** a sido diseñado para ofrecer una amplia variedad de aplicaciones tanto en puertas de exterior como interior. El operador se puede montar en cualquier lado de la puerta sin necesidad de realizar ningún cambio en el equipo “un solo operador para cualquier tipo de puerta”. Es adecuado para puertas simples o dobles provistas de bisagras o puntos de giro.

Sistema de brazos: empuje, cuando el operador está instalado en el lado opuesto de la apertura de la puerta. Tracción, cuando el operador está instalado en el mismo lado que la apertura de la puerta.

Seguro, ha sido diseñado para cumplir con las normas más estrictas de seguridad, pudiendo combinarse los distintos sistemas de seguridad que les ofrecemos.

Controlado por un potente microprocesador de 16 bits que garantiza un control total sobre la puerta en todo momento. Auto aprendizaje de los parámetros sin necesidad de ajustes manuales para una mayor rapidez y simplicidad en el montaje.

La ingeniosa reductora formada por tornillo sin-fin/correa dentada transmite un suave movimiento, sin vibraciones y súper-silencioso.

Funcionamiento excelente: El software del operador **MI-SW** incorpora diversas funciones entre las que podemos destacar PUSH & GO, doble hoja sin necesidad de placas electrónicas extra que incrementan considerablemente el precio, auto-control que evita que las hojas se solapen.

Control de accesos: con tan solo conectar una tarjeta electrónica (opcional) convertimos el operador en control de accesos. Versátil, permite la utilización de diferentes elementos de activación, emisores, tag, tarjetas de proximidad, llaves de proximidad, etc. Seguro, sistema de código cambiante con más bits de encriptación. Fácil, con solo enchufar la tarjeta al operador **MI-SW** sin necesidad de cableado.

Baja energía, con tan solo cambiar un parámetro convertimos el **MI-SW** en LOW ENRGY (el operador abre/cierra a baja velocidad).

Kit de batería (opcional) para el funcionamiento del operador en caso de corte de energía.

Alimentación para electro cerraduras configurable.

